

グリースラップの臭い汚れにお困りですか？

グリトレは、石けんの乳化力を応用した、新発想グリーストラップ洗浄剤です

業務用 グリーストラップ特殊洗浄剤

グリトレ GREATORE

- ◆速効！
10～30分
- ◆環境配慮
- ◆経費削減



- たった10～30分程度でできる画期的な洗浄方法を実現！
- グリーストラップ管理の悩みをスマートに解決します！
- 独自の技術により、費用がかかるとされていたグリーストラップ洗浄が誰でも簡単！

精肉店でのグリーストラップ洗浄事例



レンジフードの洗浄事例



STEP 1 初回使用時

①洗浄前に、ゴミ受けに残った生ゴミを処理してください。②グリーストラップ槽容量100Lにつき、グリトレ原液を目安として約2～3kgを注入。(汚れの質や量によって、実際の適正使用量は変わります。)③槽内をかき混ぜて均質化する。④10分～30分放置する。⑤残存したグリトレの洗浄効果を利用してデッキブラシで槽内の汚れを除去する。⑥ゴミ受けに残った生ゴミをいつもの処理と同じように捨てて下さい。⑦最後は残液が残らないよう十分に水洗をして下さい。洗浄前に、ゴミ受けに残った生ゴミをいつものゴミ処理と同じように捨てて下さい。

簡単！

グリトレ
投入

攪拌後
10～30分

しっかり
水洗

完了！

STEP 2 通常(毎日)使用時

毎日、水10Lにグリトレ100ml加えた溶液を流し台から排水することにより、流し台→配水管の中→床面の側溝→グリーストラップの洗浄と消臭効果も期待でき、厨房内や製造現場の衛生環境向上につながります。



【推奨用途】グリーストラップ用洗浄剤および住居設備・建築物用洗浄剤(非食品機器用)。**【成分】**純石けん分(脂肪酸カリウム)、溶剤(グリコールエーテル系、アルコール系)、水酸化カリウム、酸化防止剤。**【使用量の目安】**グリーストラップの洗浄:水100L以上に対して2~3kg使用(*汚れにより差異あり)**【使用方法】**グリーストラップの洗浄:グリーストラップに原液を直接、泡立ちが見られるようになるまで注入して、よく混ぜてください。槽の壁面等が汚れている場合など、必要に応じて、槽内の洗浄液をデッキブラシ等の清掃具につけて磨いた後は必ず残液が残らないよう水洗して下さい。強力クリーナー(固化した油汚れの除去):原液~10倍程度に希釈した液を塗布し、スチールウールなどで磨いてください。**【液性】**アルカリ性。

【使用上の注意】●子供の手の届く場所・直射日光が当たる場所や高温の場所には保管しないでください。●目に注意し、使用に際しては、保護眼鏡・保護手袋(塩ビ不可)を着用してください。●アルミニウムなどの両性金属製品には使用しないでください。●作業の直前・直後に、酸性物質により、槽内が酸性にならないようご注意ください。例えば、スケール除去剤による酸洗浄は避けてください。(効果が薄れる場合がございます。)●本製品で樹脂製部材や塗装面を洗浄する場合は、予め目立たない場所で少量の本製品をつけて適合性テストを行い、腐食や変形・変色等の異変が起こらないことを確認してください。●万一、原液が目に入った場合、直ちに清浄な流水で15分以上注意深く洗眼し、直ちに医師の診断・手当てを受けてください。皮膚に付着した場合は、流水で洗い流してください。誤飲した場合は、無理に吐かせたりせず、できるだけ多量の水を飲ませてください。異常が残る場合は、本製品を持参の上、医師の診断および手当てを受けてください。



uresin
株式会社ウレシン
Since 2009 Leading company in ethanol



〒660-0072 兵庫県尼崎市大庄川田町32
TEL06-6412-3155 FAX 06-6412-3156

 uresin@siren.ocn.ne.jp

